

PIUMA

stucco in pasta leggero per il riempimento di fessure , crepe e buchi ad alto spessore per muro, legno, cartongesso

Colore	bianco
Confezione	-0.750 lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti selezionati e microsferi di vetro
Peso specifico medio	0.55-0.61 kg/l
sovrapplicazione	Dopo-4-5 ore con prodotti all'acqua Dopo 36 ore con prodotti al solvente
Resa	0.40-1.5mq/l a secondo del supporto e dallo spessore applicato
essiccazione	3-4 ore
Temperatura di applicazione	8-30°C umidità max 83%
carteggiabile	Dopo 6-8 ore in funzione dello spessore
Pulizia attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
conservazione	In secchielli lontano dall'umido e dal gelo
Riempimento	ottimo

applicazione	spatola-frattone
viscosità	Pasta densa

Sistemi di applicazione

-SUPERFICI MURALI:

- attendere circa 30 gg per la completa stagionatura del supporto
- rimuovere con spazzola o mediante idrolavaggio , le eventuali --- -
efflorescenze presenti e le parti incoerenti di vecchie pitture
- eliminare tracce di smog, pitture a calce, tempere, polvere
- se necessario applicare una mano di ACRILFIX
- applicare PIUMA
- dopo carteggiatura procedere alla verniciatura

SUPERFICI IN LEGNO:

- carteggiare per eliminare le fibre del legno sollevate
- eliminare residui di pitture sfoglianti
- eliminare eventuali resine presenti sul legno tramite lavaggio con diluente
nitro
- dopo stuccatura con PIUMA , procedere alla verniciatura

**ATTENZIONE: PRIMA
DELL'APLICAZIONE ,
AMALGAMARE IL
PRODOTTO CON
SPATOLAFINO A CHE
RISULTI OMOGENEO.
NEL CASO RISULTASSE
ASCIUTTO E' CONVENIENTE
INUMIDIRE IL SUPPORTO
CON ACQUA
AMALGAMANDOLO
NUOVAMENTE.**

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA