

# ACRILFIX

Fissativo acrilico all'acqua concentrato per esterni ed interni

---

Colore	lattescente
Confezione	1-5 lt

---

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine acriliche in dispersione acquosa
Peso specifico medio	1kg/l kg/l
sovrapplicazione	Dopo 4 ore
Resa	15-20mq/l a secondo dell'assorbimento della parete
essiccazione	3-4 ore
Temperatura di applicazione	+5°C 35°C
Diluizione	400% con acqua in volume
Pulizia attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
conservazione	In recipienti ben chiuso e lontano dal gelo

---

Modo d'impiego	
Impiego	Per ridurre ed uniformare gli assorbimenti delle superfici da tinteggiare
Applicazione	pennello

---

Sistemi di applicazione

---

**-MURI NUOVI**

attendere almeno 30 gg per la completa stagionatura del supporto  
-accurata spazzolatura e pulizia delle superfici da tinteggiare  
applicare una mano di ACRILFIX diluito secondo le indicazioni  
sopra riportate

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA